

IP DECT Phone 歐規數位無線網路電話 SIP-620



功能:

- VoIP/DECT 歐規數位無線電話 + 局線

DECT 無線規格功能:

- 符合 DECT GAP 規範
- 頻率範圍: 1880 ~ 1900 MHz
- 可註冊 4 支手機
- 可同時使用 4 支手機通話
- 通話距離: 室外無障礙空間半徑可達 300 米, 室內視隔間材質約 50 米
- 語音壓縮技術 : 32K ADPCM
- 調變方式 : GFSK
- 通道頻寬 : 1.728MHz
- 內線互打對講功能, 外線轉接功能

主機功能:

- VoIP + PSTN 雙模
- IP 網路電話專用鍵
- 內線互打
- 局線來電顯示(DTMF + FSK)
- VoIP 網路號碼顯示
- 來電轉接功能, 來電保留功能
- 轉接音樂

- 呼叫尋找手機功能

手機功能:

- LCD 顯示
- 振鈴音樂選擇
- 聽筒音量及振鈴音量選擇
- 100 組電話簿功能
- 20 組來電號碼
- 20 組去電號碼

網路介面:

- RJ-45x1,10/100BaseT

網路協定:

- SIP(RFC3261)
- RTP/RTCP/UDP/TCP/IP
- SNTP/ARP/RARP/ICMP
- DHCP/PPPoE/Static IP
- DNS/TFTP/HTTP/NAT(STUN)

QoS:

- ToS
- Diff Serv

Configuration:

- Configurable UI
- Upgrade via TFTP

編碼技術:

- G.711 A/u-law
- G.729A/B

語音品質:

- VAD/CNG/G.168
- Adaptive jitter control
- Packet loss concealment



聯穎國際股份有限公司

新竹市科學工業園區研發二路 22 號 2 樓

TEL:886-3-5788690 FAX:886-3-5788741

網頁 <http://www.uwin.tw>